

環保水錶流量範圍一覽表

管徑 DN		啓動流量 m3/hr @ 0.15m/s	使用流量(最小流量 - 最大流量)		
英吋 inch	公厘 mm		m3/hr		
1/2"	15	0.10	0.51	-	5.09
3/4"	20	0.17	0.91	-	9.05
1"	25	0.27	1.41	-	14.15
1-1/2"	40	0.68	3.62	-	36.22
2"	50	1.06	5.66	-	56.59
2-1/2"	65	1.79	9.56	-	95.63
3"	80	2.72	14.49	-	144.86
4"	100	5.14	27.39	-	273.88
5"	125	6.63	35.37	-	353.67
6"	150	9.55	50.93	-	509.28
8"	200	16.98	90.54	-	905.39
10"	250	26.53	141.47	-	1414.67
12"	300	28.20	203.71	-	2037.12
14"	350	51.99	277.27	-	2772.75
16"	400	67.90	362.15	-	3621.55
18"	450	85.94	458.35	-	4583.52
20"	500	96.12	513.00	-	5130.03
24"	600	139.12	742.17	-	7421.71

- 使用條件：量測點一定要滿管
- 建議直管距離：上游側 15 倍 ID < 量測點 < 下游側 5 倍 ID (ID：管內徑)
- 精準度：器差 $\pm 2\%$ 最大流量以內