

法蘭型隔膜式 單法蘭型

型號: DS300

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。法蘭型隔膜為開放式膜片，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。



規格

適用範圍	0/2.5 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) 正壓 / 真空 / 聯成
儀錶接口	1/4"; 3/8"; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
法蘭尺寸	JIS 10K — 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"; 3" FF; RF ANSI 150LB — 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"; 3" FF; RF DN — 25; 40; 50; 80; 100 *其他特殊尺寸可承製
本體	SS304; SS316; SS316L; Hastelloy C; PP; PVC; PTFE(Teflon); PVDF *PP, PVC, PTFE, PVDF 塑膠材質本體，法蘭分為上下座，上座為 SS304; SS316
隔膜膜片	標準: 不銹鋼 SS316L 選項: PTFE; Hastelloy C; Tantalum; Monel
充填液體	甘油(80℃內); 中溫油(80℃~200℃); 高溫油(200℃~400℃) 特殊選項 — 純水; 矽油; 熱煤油; 氟化油
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (4) 塗佈 PTFE (Teflon) / PFA (2) 加裝 毛細管(導管) (5) 內襯 PTFE (Teflon) (3) 加裝 壓力緩衝器 (6) 附沖洗孔

型號選擇

範例: DS300 - **F** - **L** - **O** - **1/2"** **J10FF** - + 儀錶型號

本體材質	膜片材質	法蘭尺寸	法蘭規格	其他選項
F SS304	L SS316L	1/2"	J10FF JIS10K FF	MT 中溫 80℃~200℃
S SS316	T PTFE	3/4"	A150RF ANSI 150LB RF	HT 高溫 200℃~400℃
L SS316L	HC Hastelloy C	1"	PN10 DIN PN10	CF 加裝散熱管
HC Hastelloy C	TA Tantalum	1-1/4"	其他規格	DP 加裝壓力緩衝器
F+P 上座 SS304 下座 PP	M Monel	1-1/2"		F 附沖洗孔
F+V 上座 SS304 下座 PVC		2"		1M 加裝導管 1M
S+T 上座 SS316 下座 PTFE		3"		
S+D 上座 SS316 下座 PVDF		DN25		
		DN32		
		DN40		
		DN50		
		DN80		
		DN100		