

## 牙口多孔噴射液封計數器水錶【跳字型】

### 特點：

- (1) 濕式多孔噴射；適合冷飲用水。
- (2) 結構堅固，準確度高，使用壽命長。
- (3) 內部零件採用高品質抗磨損、輕量化材料製成。
- (4) 積算器是以強化玻璃液封組件製成，容易讀取，不易損壞。
- (5) 除一般冷水用型水錶外，另備有耐酸鹼及耐熱型錶殼。
- (6) 可搭配由令或立式水錶架使用。
- (7) 可選擇外接法蘭。
- (8) 性能符合ISO4064 B級和C級要求或CNS565要求。
- (9) 本系列已取得CNS型式認證。
- (10) 為滿足自動控制及遠處讀取數值的需求，可選擇電傳型水錶。

### 性能規格：

| 型 式                    |        | KC-13A       | KC-20A       | KC-25A       | KC-40A        | KC-50 A     |
|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 口 徑                    | mm     | 13(15)       | 20           | 25           | 40            | 50          |
|                        | inch   | 1/2"         | 3/4"         | 1"           | 1-1/2"        | 2"          |
| 最大流量 $Q_{max}(m^3/hr)$ |        | 3            | 5            | 7            | 20            | 30          |
| 常設流量 $Q_n(m^3/hr)$     |        | 15           | 2.5          | 3.5          | 10            | 15          |
| 分界流量 $Q_t(l/hr)$       | B級     | 120          | 200          | 280          | 800           | 3000        |
|                        | C級     | 22.5         | 37.5         | 52.5         | 150           |             |
| 最小流量 $Q_{min}(l/hr)$   | B級     | 30           | 50           | 70           | 200           | 450         |
|                        | C級     | 15           | 25           | 35           | 100           |             |
| 起動流量 $(l/hr)$          |        | 6            | 9            | 12           | 24            | 85          |
| 指示刻度 $(m^3)$           |        | 0.0001~9,999 | 0.0001~9,999 | 0.0001~9,999 | 0.0001~99,999 | 0.01~99,999 |
| 最大工作壓力 $(kgf/cm^2)$    |        | 16           | 16           | 16           | 16            | 16          |
| 工作溫度範圍                 |        | 0~40°C       | 0~40°C       | 0~40°C       | 0~40°C        | 0~40°C      |
| a)長(不含由令)              |        | 165mm        | 190mm        | 210/260mm    | 245/260mm     | 270/300mm   |
| 長(含由令)                 |        | 289mm        | 326mm        | 364/414mm    | 429/444mm     | 534/564mm   |
| b)高(蓋開90°)             |        | 225mm        | 227mm        | 228mm        | 248mm         | 263mm       |
| c)高(不開蓋)               |        | 112mm        | 114mm        | 115mm        | 135mm         | 150mm       |
| d)出水孔高度                |        | 39mm         | 43mm         | 46mm         | 47mm          | 55mm        |
| e)錶蓋直徑                 |        | 97mm         | 97mm         | 97mm         | 110mm         | 120mm       |
| 口牙進出                   | 外徑(mm) | 26.4(25.8)   | 33.2(33)     | 41.9(39)     | 59.6(56)      | 67.6        |
|                        | 牙數     | 14           | 11(14)       | 11(14)       | 11            | 11          |
| 重量(不含由令)               |        | 1.2Kg        | 1.4Kg        | 1.7Kg        | 3.3Kg         | 4.0Kg       |
| 重量(含由令)                |        | 1.5Kg        | 1.8Kg        | 2.3Kg        | 4.5Kg         | 5.7Kg       |

### 材質：

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 外殼   | 銅/ SUS304/ SUS316          |
| 葉輪   | 高韌性/ 耐酸蝕/ 耐熱 塑膠            |
| 傳動組件 | 不銹鋼、耐磨塑膠/ 耐酸蝕塑膠/ 耐熱塑膠、人造寶石 |

### 產品訂購說明：

| 口 徑 | 一般型 | + | 耐熱型 | + | 白鐵304 | + | 白鐵316 | + | 電傳型 |
|-----|-----|---|-----|---|-------|---|-------|---|-----|
| KC  | --- | D |     | H | S1    |   | S2    |   | J   |